

■ ELECTRICITY

■ COMMUNICATION

■ TECHNOLOGY

ELKOMIKA:

JURNAL

TEKNIK ENERGI ELEKTRIK, TEKNIK TELEKOMUNIKASI, & TEKNIK ELEKTRONIKA

TERAKREDITASI RISTEKDIKTI PERINGKAT 2 SESUAI DENGAN SK NO. 30/E/KPT/2018

■ Vol. 8
No. 2

■ Hlm.
240 - 466

■ Bandung
Mei 2020

■ ISSN (p) : 2338-8323
ISSN (e) : 2459-9638

SUSUNAN PENGELOLA JURNAL ELKOMIKA

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020

Penerbit:

Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung

Penanggung Jawab:

Ketua Jurusan Teknik Elektro
Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung

Pemimpin Redaksi:

Arsyad Ramadhan Darlis

Redaksi Pelaksana :

Waluyo (Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung)
Dwi Aryanta (Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung)
Castaka Agus Sugianto (Politeknik TEDC Bandung)
Ratna Susana (Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung)
Nur Ibrahim (Universitas Telkom)
Ulil Surtia Zulpratita (Universitas Widyatama)
Lita Lidyawati (Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung)
Irma Amelia Dewi (Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung)
Muhammad Azis Mahardika (Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung)
Lucia Jambola (Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung)
Vibianti Dwi Pratiwi (Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung)

Administrator:

Nanang Ruswandi, Yugo Senddy dan Ita Nursita

ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika telah **Terakreditasi Kementerian RistekDikti Peringkat 2 sesuai dengan SK No. 36/E/KPT/2019**. Jurnal ini diterbitkan 3 (tiga) kali dalam satu tahun pada bulan Januari, Mei dan September. Jurnal ini berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analisis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, dan Teknik Elektronika. Artikel Jurnal Elkomika dalam versi cetak telah di-online-kan menggunakan *Open Journal System (OJS)* pada <http://ejournal.itenas.ac.id/index.php/elkomika>.

Alamat redaksi dan tata usaha :

Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional Bandung Gedung 20
Jl. PHH. Mustofa 23 Bandung 40124
Tel. 7272215 Fax. 7202892; e-mail: jte.itenas@itenas.ac.id

ELKOMIKA:

JURNAL

TEKNIK ENERGI ELEKTRIK, TEKNIK TELEKOMUNIKASI, & TEKNIK ELEKTRONIKA

DAFTAR ISI

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020

Desain dan Implementasi Data Logger untuk Pengukuran Daya Keluaran Panel Surya dan Iradiasi Matahari Apip Pudin, Ignatius Riyadi Mardiyanto	240 - 251
Pengurangan Pencemaran Udara berdasarkan Konsep Pelabuhan Hijau Conny Kurniawan Wachjoe, Hermagasantos Zein, Yanti Supriyanti, Tina Mulya Gantina, Annisa Kurniasetiawati, Pureza Marensaputri	252 - 261
Metode <i>Cell Splitting</i> pada Perencanaan <i>Microcell</i> untuk Meningkatkan Performansi Jaringan LTE Fiqhi Anugerah, Hasanah Putri	262 - 275
Model Kanal 5G Frekuensi 28 GHz dengan Pengaruh Suhu di Kota Yogyakarta Khoirun Ni'amah, Shelly Nurjanah, Achmad Rizal Danisya	276 - 287
Kontrol <i>Fuzzy PI</i> untuk Pengaturan Kecepatan Angin oleh <i>Wind Generator 1.42 Hp</i> pada <i>Wind Tunnel</i> Septyana Riskitasari, Budhy Setiawan, Ratna Ika Putri, Wahyu Aulia Nurwicaksana	288 - 300
Implementasi Sensor IMU untuk mengetahui Sudut Elevasi Kendaraan menggunakan Metode <i>Least Square</i> Erwani Merry Sartika, Audyati Gany, Vincensius Yuvens	301 - 312
Karakterisasi Prototipe Heater Element System pada Untai Uji RCCS-RDNK menggunakan Kamera Infra Merah Dedy Haryanto, Giarno, Joko Prasetyo Witoko, Gregorius Bambang Heru Kusnugroho, Rahayu Kusumastuti, Mulya Juarsa	313 - 323
Peningkatan Kualitas Manufaktur Produk <i>Circuit Breaker-Arc Chute</i> Hari Supriyanto, M. Ferdian Rahma Supriyanto	324 - 335
Penampil Gelombang Tegangan dan Arus Berbasis Arduino Due untuk Generator AC Tiga Fasa Martanto, Rb Dwiseno Wihadi, Ronny Dwi Agusulistyo, Tjendro	336 - 346

ELKOMIKA:

JURNAL

TEKNIK ENERGI ELEKTRIK, TEKNIK TELEKOMUNIKASI, & TEKNIK ELEKTRONIKA

DAFTAR ISI

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020

<i>The Autonomous Disaster Victim Search Robot using the Waypoint Method</i>	347 – 361
Niken Syafitri, Ratna Susana, Ihsan Farrassalam Ammarprawira, Mochamad Septoni Fauzi, Arbi Abdul Jabbaar	
Analisis Perbandingan Kinerja Metode <i>Supapixel</i> dan Gradien berbasis <i>Edge Detector</i> pada Pendeteksian Objek Bergerak	362 - 372
Muhammad Khaerul Naim Mursalim, Ihsan Verdian	
<i>Matrix Converter</i> sebagai Pengendali Kecepatan Motor Induksi 3 Fase dengan ISVM	373 - 387
Mentari Putri Jati, Era Purwanto, Bambang Sumantri, Gamar Basuki	
<i>Energy Saving Building Strategies through The Application of Solar Control Glass</i>	388 - 403
Nur Laela Latifah, Erwin Yuniar Rahadian	
Perancangan Solar <i>Tracker Four Axis</i> Berbasis <i>Internet of Things (IoT)</i>	404 - 417
Riza Alfita, Achmad Fiqhi Ibadillah, Diana Rahmawati, M.Kurniawan Hadi Kusuma, Adi Kuriawan, Rosida Vivin Nahari, Mirza Pramudia	
<i>Wireless Sensor Network (WSN)</i> untuk <i>Predictive Maintenance Lampu Sinyal Kereta Api</i>	418 - 431
Muhammad Fauzi Nuryasin, Bambang Mukti Wibawa, Mohammad Taufik	
Implementasi <i>Moving Average Filter</i> untuk Koreksi Kesalahan Sensor Pengukur Kedalaman Air	432 - 442
Utti Marina Rifanti, Herryawan Pujiharsono, Andri Setiawan, Jans Hendry	
Deteksi Penyakit Covid-19 Berdasarkan Citra X-Ray Menggunakan <i>Deep Residual Network</i>	443 - 453
Yuli Sun Hariyani, Sugondo Hadiyoso, Thomhert Suprpto Siadari	
Optimasi <i>Racing Line</i> pada ECU (<i>Electronic Control Unit</i>) Mobil Listrik Berbasis <i>Fuzzy Logic Control</i>	454 - 466
Widya Cahyadi, Muh.Fazauddiyak Sa'id, Ali Rizal Chaidir	

Deteksi Penyakit Covid-19 Berdasarkan Citra X-Ray Menggunakan Deep Residual Network

YULI SUN HARIYANI¹, SUGONDO HADIYOSO¹, THOMHERT SUPRAPTO SIADARI²

¹ Universitas Telkom, Indonesia

² University of Science and Technology, Republic of Korea
Email: yulisun@telkomuniversity.ac.id

Received 30 Maret 2020 | *Revised* 10 April 2020 | *Accepted* 10 Mei 2020

ABSTRAK

Penyakit Coronavirus-2019 atau Covid-19 telah menjadi pandemi global dan menjadi masalah utama yang harus segera dikendalikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memutus rantai penyebaran virus tersebut dengan melakukan deteksi dan melakukan karantina. Pencitraan X-Ray dapat dijadikan alternatif dalam mempelajari Covid-19. X-Ray dianggap mampu menggambarkan kondisi paru-paru pada pasien Covid-19 dan dapat menjadi alat bantu diagnosa klinis. Pada penelitian ini, kami mengusulkan pendekatan deep learning berbasis residual deep network untuk deteksi Covid-19 melalui citra chest X-Ray. Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui performa metode yang diusulkan berupa precision, recall, F1, dan accuracy. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa usulan metode ini memberikan precision, recall, F1 dan accuracy masing-masing 0,98, 0,95, 0,97 dan 99%. Pada masa mendatang, studi ini diharapkan dapat divalidasi dan kemudian digunakan untuk melengkapi diagnosa klinis oleh dokter.

Kata kunci: *Coronavirus-2019, Covid-19, chest X-Ray, deep learning, residual network*

ABSTRACT

Coronavirus-2019 or Covid-19 disease has become a global pandemic and is a major problem that must be stopped immediately. One of the ways that can be done to stop its spreading is to break the spreading chain of the virus by detecting and doing quarantine. X-Ray imaging can be used as an alternative in detecting Covid-19. X-Ray is considered able to describe the condition of the lungs for Covid-19 suspected patients and can be a supporting tool for clinical diagnosis. In this study, we propose a residual based deep learning approach for Covid-19 detection using chest X-Ray images. Evaluation is carried out to determine the performance of the proposed method in the form of precision, recall, F1 and accuracy. Experiments results show that our proposed method provides precision, recall, F1 and accuracy respectively 0.98, 0.95, 0.97 and 99%. In the future, this study is expected to be validated and then used to support clinical diagnoses by doctors.

Keywords: *Coronavirus-2019, Covid-19, chest X-Ray, deep learning, residual network*

1. PENDAHULUAN

Penyakit Coronavirus-2019 atau dikenal dengan Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus corona jenis baru (**Boldog, dkk, 2020**). Penyakit ini menyerang sistem pernapasan secara akut dengan gejala seperti demam, kelelahan, batuk kering dan sesak napas (**Liu, dkk, 2020**)(**Wang, dkk, 2020**). Gejala lainnya dapat berupa nyeri otot, produksi dahak, diare, dan sakit tenggorokan. COVID-19 pertama diketahui pada Desember 2019 di Wuhan, China (**Huang, dkk, 2020**). Dalam kurun waktu 3 bulan menjadi pandemi global (**Mckeever, 2020**). Berdasarkan laman <https://www.worldometers.info/coronavirus/> yang diakses pada tanggal 23 maret 2020, penyakit ini dilaporkan telah menyebar di 19 negara dengan total penderita sebanyak 351.198 orang. Lebih dari 15.000 orang meninggal dunia karena Covid-19. Ini merupakan ancaman serius bagi negara-negara di dunia yang dapat mengganggu bahkan menghancurkan berbagai sektor kehidupan. Saat ini Covid-19 menjadi musuh bersama yang harus diperangi agar kondisi terburuk tidak dialami.

Beberapa strategi telah diterapkan untuk menekan laju pertumbuhan penderita yang relatif sangat cepat. Usaha untuk menolak penyakit ini sangatlah sulit atau bahkan tidak mungkin, namun kita dapat menekan laju pertumbuhan yang cepat ini agar seimbang dengan kemampuan perawatan medis. Dengan demikian angka kematian dapat diturunkan. Strategi tersebut termasuk pelacakan asal mula penderita, isolasi kota/negara dan atau melakukan tes massal. Saat ini diagnosis utama ditegakkan melalui uji *polymerase chain reaction* (PCR) dan *swab* tenggorokan ditambah dengan pendekatan konfirmasi untuk memberikan diagnosa yang akurat (**Wang, dkk, 2020**). Namun demikian, metode ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Proses diagnosa atau *screening* awal tidak mungkin menggunakan metode tersebut. Cara lain yang dapat dipertimbangkan adalah tindakan *non-invasive* melalui pencitraan paru karena mengacu pada gejala yang ditimbulkan yaitu sesak nafas sebagai akibat pneumonia akut.


Metode alternatif antara lain pencitraan CT dan X-Ray. Penelitian mengenai penggunaan CT *imaging* untuk deteksi atau analisis tingkat keparahan Covid-19 ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian oleh Liu., dkk mengevaluasi tingkat keparahan Covid-19 pada 73 pasien menggunakan modalitas pencitraan CT (**Liu, dkk, 2020**). Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa tingkat keparahan penyakit memberikan gambaran CT yang berbeda. Studi lainnya oleh Hosseiny., dkk juga menitikberatkan penggunaan CT untuk analisis Covid-19 ini (**Hosseiny, dkk, 2020**). Pencitraan CT pada kasus Covid-19 untuk analisis kondisi pasien yang diobati telah dilaporkan oleh Yoon., dkk (**Yoon, dkk, 2020**). Penelitian lain oleh Zhu., dkk, mengemukakan bahwa citra CT bagian dada dapat memberikan informasi tentang infeksi ini (**Zhu, dkk, 2020**). Xu., dkk, mengusulkan pendekatan *deep learning* untuk deteksi Covid-19 melalui citra CT (**Xu, dkk, 2020**). Penelitian oleh Xu memberikan akurasi kurang dari 90% untuk tiga kelompok: Covid-19, pneumonia virus *Influenza-A* dan normal. Meskipun teknik pencitraan CT mempunyai peluang yang bagus dalam menganalisis Covid-19, teknik ini memerlukan biaya dan pengaturan perangkat yang tidak murah. Ini akan membutuhkan sumber daya besar jika diterapkan untuk *screening* pada populasi yang besar. Radiografi berbasis CT umumnya hanya tersedia pada rumah sakit pusat atau kelas pertama. Oleh karena itu baru-baru ini pencitraan X-Ray menjadi perhatian peneliti untuk dijadikan alternatif dalam mempelajari Covid-19. X-Ray dianggap mampu menggambarkan kondisi paru-paru pada pasien Covid-19 dan dapat menjadi alat bantu diagnosa klinis. Penelitian yang dilakukan oleh Narin, dkk menggunakan *deep learning* untuk mengklasifikasi Covid-19 dan kondisi normal (**Narin, dkk, 2020**). Namun demikian, pada penelitian tersebut menggunakan data uji yang sangat terbatas, hanya 10 citra untuk masing-masing kelas. Dalam tulisan ini, kami mengusulkan pendekatan *deep learning* berbasis residual network untuk deteksi Covid-19 melalui citra *chest* X-Ray. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui performa

metode yang diusulkan berupa *precision*, *recall*, *F-1*, dan akurasi. Dengan metode yang kami usulkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam tujuan membantu dan melengkapi diagnosa klinis serta perawatan pasien.

2. METODOLOGI

2.1 Convolutional Neural Network (CNN)

Dalam beberapa tahun ke belakang, penggunaan deep learning khususnya *convolutional neural network* (CNN) berhasil mengungguli performansi machine learning tradisional dalam bidang klasifikasi citra, tidak terkecuali citra medis (Allaoui, dkk, 2019). Banyak variasi arsitektur jaringan yang dibangun dari CNN, antara lain Inception (Singh, dkk, 2019), VGGNet (Simonyan & Zisserman, 2019), MobileNet (Howard, dkk, 2019), Densenet (Huang, dkk, 2017), dsb. CNN pada dasarnya adalah susunan banyak layer yang terdiri dari *convolution layer*, *pooling layer*, dan *fully connected layer*. Berbeda dengan jaringan syaraf tiruan biasa seperti yang terlihat pada Gambar 1, CNN mengatur neuron sehingga memiliki tiga dimensi (lebar, tinggi dan kedalaman) yang pada Gambar 1 didefinisikan sebagai satu *layer*. Setiap *layer* pada CNN mentransformasi input 3D menjadi output 3D dari aktivasi neuron.



Gambar 1. Jaringan Saraf Tiruan (kiri) dan CNN (kanan)

2.1.1 Convolution Layer

Pada *convolution layer* dilakukan ekstraksi fitur pada citra dengan melakukan proses konvolusi antara filter *matrix* dengan input citra. Dengan penggunaan banyak tingkat *layer* dan filter *matrix* yang berbeda, maka akan didapatkan fitur di level tinggi seperti *edge*, *curve* dan fitur warna.

2.1.2 Pooling Layer

Pooling layer digunakan untuk mengurangi ukuran spasial dengan tujuan mengurangi jumlah parameter dan komputasi, selain itu juga untuk menghindari kondisi *overfitting* dimana model sangat akurat memprediksi data latih namun gagal mengenali data di luar data latih. Jenis pendekatan *pooling* yang banyak digunakan yaitu *max pooling* dan *average pooling*. *Max pooling* mengambil nilai maksimum pada daerah tertentu, sedangkan *average pooling* mengambil nilai rata-rata.


2.1.3 Fully Connected Layer

Fully connected layer adalah jaringan syaraf tiruan *feedforward* yang terdiri dari input *layer*, *hidden layer* dan output *layer*, dimana setiap neuron pada suatu *layer* terhubung secara penuh ke neuron pada *layer* sebelum dan setelahnya.

2.2 Residual Network

Masalah yang dialami arsitektur CNN sebelumnya adalah ketika jaringan mulai konvergen dan kedalaman jaringan bertambah maka akurasi akan mengalami nilai saturasi kemudian menurun secara cepat. *Residual Network* (ResNet) yang diperkenalkan oleh (He, dkk, 2016)


menambahkan *skip connection* atau *identity mapping* pada jaringan CNN untuk mengatasi masalah tersebut. Mekanisme '*skip connection*' atau *identity mapping* dapat dilihat pada Gambar 2. *Identity mapping* x akan melompati beberapa *layer* kemudian ditambahkan pada output *layer* F di depan nya.



Gambar 2. Blok Residual

ResNet yang digunakan pada penelitian ini adalah ResNet-50 yang memiliki 50 *layer* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Selain ResNet-50, beberapa tipe arsitektur ResNet lain diantaranya ResNet-18, ResNet-34, ResNet-101 hingga ResNet-152. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dasar dari arsitektur ResNet adalah CNN, sehingga *layer-layer* ResNet-50 juga terdiri dari *convolutional layer*, *pooling layer*, dan *fully connected (fc) layer* serta penambahan *skip connection* pada setiap beberapa *convolution layer*. Di akhir, ResNet menggunakan fungsi *softmax* sebagai fungsi aktivasi. Fungsi *softmax* dapat dilihat pada Persamaan 1.

$$\text{softmax}(z_j) = \frac{\exp(z_j)}{\sum \exp(z_i)} \quad (1)$$




Gambar 3. Arsitektur ResNet-50 dalam sistem yang dibangun

2.3 Pengumpulan Dataset

Data yang yang dipakai dalam studi ini diambil dari dua sumber terbuka terdiri dari data covid-19 melalui laman <https://github.com/ieee8023/covid-chestxray-dataset> dan data normal yang dapat diakses melalui <https://www.kaggle.com/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia>. Dari dua sumber ini, kami kemudian memformulasikan dataset gabungan dengan dua kelas yaitu Covid-19 dan Normal yang masing-masing memiliki jumlah data latih 48 citra dan data validasi masing-masing 15 citra. Sedangkan untuk data uji, kelas Covid-19 sebanyak 42 citra dan kelas normal sebanyak 234 citra.

2.4 Sistem yang dibangun

Setelah mengumpulkan dataset, langkah selanjutnya adalah membangun sistem untuk pelatihan dan mengevaluasi jaringan yang dibuat. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode *transfer learning*, yang melakukan proses latih dengan menggunakan model yang sudah terlebih dahulu dilatih menggunakan dataset lain. Untuk kasus ini, kami menggunakan model ResNet yang sudah terlebih dahulu dilatih menggunakan Imagenet dataset (**Deng, dkk, 2009**). Diagram alir dari sistem yang kami bangun dapat dilihat di Gambar 4.



Gambar 4. Diagram Alir dari Proses Latih dan Evaluasi

Arsitektur jaringan yang kami buat berdasarkan dengan model ResNet-50 yang telah dijelaskan di bab 2.2. Yang menjadi dasar perbedaan adalah kami mengubah lapis terakhir dari jaringan tersebut, dari yang awalnya untuk klasifikasi 1000 kelas menjadi hanya 2 kelas yaitu kelas covid-19 dan kelas normal. Ada pun gambar rinci dari jaringan yang kami usulkan dapat dilihat di Gambar 3.

2.5 Evaluasi

Metriks yang digunakan untuk mengevaluasi model adalah akurasi, *precision*, *recall* dan *F1-score*. Untuk memahami metriks yang digunakan, sebelumnya akan didefinisikan terlebih dahulu *true positive* (TP), *false positive* (FP), *false negative* (FN) dan *true negative* (TN) seperti yang ditunjukkan pada *confusion matrix* Tabel 1. TP didefinisikan sebagai data positif yang diprediksi sebagai positif dan TN didefinisikan sebagai data negatif yang di prediksi sebagai negatif. Sedangkan FN merupakan kebalikan dari TP yaitu data positif yang diprediksi sebagai negatif dan FP, kebalikan dari TN, yaitu data negatif yang diprediksi positif.

Table 1. Confusion Matrix

		Kelas sebenarnya	
		Positif	Negatif
Prediksi	Positif	<i>True Positive</i> (TP)	<i>False Positive</i> (FP)
	Negatif	<i>False Negative</i> (FN)	<i>True Negative</i> (TN)

Akurasi didefinisikan sebagai perbandingan jumlah data yang diprediksi secara benar terhadap total jumlah data. *Precision* menggambarkan perbandingan tp terhadap total data yang diprediksi positif. *Recall* didefinisikan sebagai perbandingan tp terhadap total data positif. Sedangkan *F1-score* adalah rataan harmonic antara *precision* dan *recall*. Persamaan 2, 3, 4, dan 5 merupakan rumus untuk *precision*, *recall*, F1-score, dan akurasi.

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} \quad (2)$$

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} \quad (3)$$

$$F1 - score = \frac{2*Recall*Precision}{Recall+Precision} \quad (4)$$

$$Akurasi = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \quad (5)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan hasil eksperimen dan pembahasannya secara terperinci. Dalam menjalankan simulasi deteksi penyakit Covid-19 ini, digunakan komputer dengan sistem operasi Ubuntu 16.04 yang dilengkapi dengan sebuah GPU Titan X yang memiliki memori 12 GB dan RAM sebesar 32 GB. Simulasi dilakukan dengan bahasa pemrograman Python dan *library deep learning Keras (Chollet, dkk, 2015)*. Dataset dibagi menjadi tiga bagian yaitu data latih, validasi, dan tes. Pembagian dataset ketika simulasi adalah 60% untuk data latih, 20% untuk data validasi, dan 20% untuk data tes. Proses latih dimulai dengan laju kecepatan belajar (*learning rate*) sebesar 10^{-3} , *optimizer Stochastic Gradient Descent* dengan *weight 0.0001 decay* iterasi selama 30 iterasi. Untuk menambah variasi data dan menghindari *overfitting*, kami juga menggunakan augmentasi data ketika proses latih yaitu rotasi, menggeser lebar (*width shift*), menggeser panjang citra (*height shift*), dan membesarkan citra dengan skala tertentu. Selanjutnya proses

latih juga menggunakan *batch* dengan ukuran 16 sampel. Hasil evaluasi dari setiap eksperimen kami menggunakan Persamaan 2, 3, 4, dan 5.

3.1 Pengaruh terhadap *transfer learning*

Pada bagian ini dibahas pengaruh *transfer learning* terhadap model *deep learning* yang kami bangun. Terdapat tiga model yang digunakan, yaitu Model A yang merupakan model hasil *transfer learning* pada Blok 5C dari ResNet, Model B adalah model hasil transfer learning pada blok 5b dan 5c, dan terakhir Model C yaitu model hasil *transfer learning* pada blok 5a, 5b, dan 5c. Penggambaran Blok 5a, 5b, dan 5c dapat dilihat di Gambar 3. Kami mengamati bahwa blok 5 menyimpan *high level feature* yang cocok dipakai untuk *retraining deep learning* berbasis citra X-Ray karena pada blok ini menyimpan informasi yang berguna. Sesuai dengan sub-bab 2.5, kami melaporkan hasil masing-masing model pada Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4. Kemudian hasil rata-rata untuk semua model ditampilkan di Tabel 5 untuk membandingkan setiap komponen evaluasi.

Tabel 2 menjelaskan nilai *precision*, *recall*, dan *F-1 score* dari Model A. Di sini Model A memiliki nilai *recall* 0.79 yang artinya 79% dari hanya 97% prediksi yang positif dari keseluruhan prediksi yang benar. Selanjutnya di Tabel 3, kami melaporkan bagaimana hasil uji jika menggunakan Model B. Hasil *recall* model B lebih baik dari Model A, namun model B memiliki nilai *precision* yang lebih rendah untuk mendeteksi kasus Covid-19. Di Tabel 4, kami melaporkan hasil prediksi menggunakan Model C. Model C memiliki nilai *precision*, *recall*, dan *F-1 score* yang paling tinggi untuk semua kelasnya. Nilai rata-rata *precision*, *recall*, dan *F-1 score* kami laporkan di Tabel 5. Kemudian kami juga melaporkan perbandingan akurasi dari ketiga Model. Model A memiliki akurasi 97%, Model B memiliki akurasi 97%, dan Model C memiliki akurasi 99%. Dari ketiga model yang diusulkan, dilihat dari sisi akurasi dapat disimpulkan bahwa Model C memiliki performansi yang paling baik. Hal ini dikarenakan penggunaan *feature* terlatih yang lebih banyak dibandingkan dua model lainnya. Namun demikian, Model C memiliki kekurangan yaitu penggunaan parameter yang lebih banyak.

Table 2. Detail *Precision*, *Recall*, *F-1 score* menggunakan Model A

Kelas	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-score</i>
Covid-19	0.97	0.79	0.87
Normal	0.98	1.00	0.99

Table 3. Detail *Precision*, *Recall*, *F-1 score* menggunakan Model B

Kelas	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-score</i>
Covid-19	0.94	0.81	0.87
Normal	0.98	0.99	0.99

Table 4. Detail *Precision*, *Recall*, *F-1 score* menggunakan Model C (14.9M)

Kelas	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-score</i>
Covid-19	0.97	0.90	0.94
Normal	0.99	1.00	0.99

Table 5. Rata-rata *Precision*, *Recall*, dan *F-1 score* untuk semua model

Nama Model	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-score</i>
Model A	0.97	0.89	0.93
Model B	0.96	0.90	0.93
Model C	0.98	0.95	0.97

Table 6. Akurasi untuk semua model

Nama Model	Akurasi
Model A	97%
Model B	97%
Model C	99%

3.2 Evaluasi prediksi berdasarkan kualitas citra



Gambar 5. Citra X-Ray dari Pasien Normal dengan Hasil Prediksi Normal



Gambar 6. Citra X-Ray dari Pasien Covid-19 dengan Hasil Prediksi Covid-19



Gambar 7. Contoh Citra X-Ray dengan Kesalahan Klasifikasi

Selain hasil evaluasi pada Tabel 2 hingga Tabel 6, kami juga mencantumkan contoh hasil evaluasi secara visual dengan menggunakan data *test*. Gambar 5 merupakan contoh citra yang memiliki kelas normal dan hasil prediksi normal. Hasil prediksi untuk citra sebelah kiri yaitu akurasi sebesar 99.65% dengan Model A, 94.96% dengan Model B, dan 99.71% dengan model C. Sedangkan untuk citra sebelah kanan yaitu akurasi sebesar 94.62% dengan Model A, 50.43% dengan model 2, dan 95.34% dengan Model C. Dapat dilihat bahwa Model C memiliki akurasi yang lebih tinggi diantara semua model. Namun hal patut dicermati adalah Model B memprediksi kedua citra dengan nilai akurasi yang lebih rendah.

Gambar 6 merupakan contoh prediksi Covid-19 dengan input kelas Covid-19. Dengan menggunakan Model A dapat memprediksi citra sebelah kiri pada Gambar 6 sebagai Covid-19 dengan akurasi 97.68%. Sedangkan prediksi dengan Model B menghasilkan akurasi 89.77%. Dan Model B memprediksi citra kiri sebagai Covid-19 dengan akurasi 98.16%. Untuk citra sebelah kanan pada Gambar 6, hasil prediksi masing-masing model adalah sebagai berikut Model A memiliki akurasi sebesar 95.55%, Model B memiliki akurasi sebesar 96.41%, dan Model C memiliki akurasi sebesar 97.99%.

Selanjutnya kami juga melaporkan hasil kesalahan prediksi menggunakan ketiga model sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7. Masukan kelas sebenarnya adalah Covid-19, namun diprediksi sebagai kelas normal. Berikut akurasi dari masing-masing model yaitu Model A memprediksi normal sebesar 86.59%, Model B sebesar 72.88%, dan Model C sebesar 64.81%. Dapat dilihat bahwa Model C memiliki prediksi yang lebih kecil. Sehingga dari ketiga model dapat disimpulkan bahwa Model C memiliki performansi yang paling stabil.

4. KESIMPULAN

Pada penelitian ini diusulkan metode untuk deteksi COVID-19 berdasarkan citra *chest X-Ray*. Simulasi dilakukan dua kelompok data citra yaitu COVID-19 dan normal. Arsitektur jaringan yang diusulkan didasarkan pada model ResNet-50 yang mempunyai 50 layer. Kami menggunakan data latih dan data validasi untuk masing-masing kelas sebanyak 48 dan 15 citra. Untuk data uji digunakan 42 citra untuk kelas covid-19 dan 234 citra untuk kelas normal. Proses latih dimulai dengan laju kecepatan belajar (learning rate) sebesar 10^{-3} , *optimizer Stochastic Gradient Descent* dengan *weight 0.0001 decay* iterasi selama 30 iterasi. Evaluasi performa metode yang diusulkan diukur melalui *precision, recall, F1*, dan *accuracy*. Performa terbaik diperoleh pada Model C

dimana nilai *precision*, *recall*, *F1*, dan akurasi masing-masing adalah 0,98, 0,95, 0,97 dan 99%. Hasil penelitian ini cukup baik dimana akurasi yang dicapai lebih besar 95% dan dapat dipertimbangkan untuk diverifikasi dan divalidasi oleh tenaga medis sehingga ke depannya diharapkan dapat diaplikasikan guna mendukung diagnosa klinis penyakit covid-19 pada populasi yang lebih besar.

DAFTAR RUJUKAN

- Allaouzi, I., & Ahmed, M. B. (2019). A novel approach for multi-label chest X-Ray classification of common thorax diseases. *IEEE Access*, 7, 64279-64288. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2916849>
- Boldog, P., Tekeli, T., Vizi, Z., Dénes, A., Bartha, F. A., & Röst, G. (2020). Risk Assessment of Novel Coronavirus COVID-19 Outbreaks Outside China. *Journal of Clinical Medicine*, 9(2). <https://doi.org/10.3390/jcm9020571>
- Chollet, F. (2015). Keras. <https://keras.io>.
- Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L. J., Li, K., & Fei-Fei, L. (2009). Imagenet: A large-scale hierarchical image database. *IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 248-255). <https://doi.org/10.1109/CVPR.2009.5206848>
- He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 770-778). <https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90>
- Hosseiny, M., Kooraki, S., Gholamrezanezhad, A., Reddy, S., & Myers, L. (2020). Radiology Perspective of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Lessons From Severe Acute Respiratory Syndrome and Middle East Respiratory Syndrome. *Cardiopulmonary Imaging • Review*, (May), 1–5.
- Howard, A., Sandler, M., Chu, G., Chen, L. C., Chen, B., Tan, M., ... & Le, Q. V. (2019). Searching for mobilenetv3. *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision* (pp. 1314-1324). <https://doi.org/10.1109/ICCV.2019.00140>
- Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., ... Cao, B. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *The Lancet*, 395(10223), 497–506. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30183-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5)
- Huang, G., Liu, Z., Van Der Maaten, L., & Weinberger, K. Q. (2017). Densely connected convolutional networks. *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 4700-4708). <https://doi.org/10.1109/CVPR.2017.243>
- Liu, K.-C., Xu, P., Lv, W.-F., Qiu, X.-H., Yao, J.-L., Jin-Feng, G., & Wei-Wei. (2020). CT manifestations of coronavirus disease-2019: a retrospective analysis of 73 cases by

- disease severity. *European Journal of Radiology*, (February), 108941. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2020.108941>
- McKeever, Amy. (nationalgeographic). (2020). Coronavirus is officially a pandemic. Here's why that matters.
- Narin, A., Kaya, C., & Pamuk, Z. (2020). Automatic Detection of Coronavirus Disease (COVID-19) Using X-ray Images and Deep Convolutional Neural Networks. *arXiv preprint arXiv:2003.10849*.
- Singh, S., & Krishnan, S. (2019). Filter Response Normalization Layer: Eliminating Batch Dependence in the Training of Deep Neural Networks. *arXiv preprint arXiv:1911.09737*.
- Simonyan, K., & Zisserman, A. (2014). Very deep convolutional networks for large-scale image recognition. *arXiv preprint arXiv:1409.1556*.
- Wang, D., Hu, B., Hu, C., Zhu, F., Liu, X., Zhang, J., ... Peng, Z. (2020). Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients with 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, *323*(11), 1061–1069. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.1585>
- Wang, W., Xu, Y., Gao, R., Lu, R., Han, K., Wu, G., & Tan, W. (2020). Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of Clinical Specimens. *Jama*, 3–4. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.3786>
- Xu, X., Jiang, X., Ma, C., Du, P., Li, X., Lv, S., ... Wu, W. (2020). Deep Learning System to Screen Coronavirus Disease 2019 Pneumonia. *Medical Physics*, 1–29. Retrieved from <http://arxiv.org/abs/2002.09334>
- Yoon, S. H., Lee, K. H., Kim, J. Y., Lee, Y. K., Ko, H., Kim, K. H., ... Kim, Y.-H. (2020). Chest Radiographic and CT Findings of the 2019 Novel Coronavirus Disease (COVID-19): Analysis of Nine Patients Treated in Korea. *Korean Journal of Radiology*, *21*(4), 494–500. <https://doi.org/10.3348/kjr.2020.0132>
- Zhu, Y., Liu, Y.-L., Li, Z.-P., Kuang, J.-Y., Li, X.-M., Yang, Y.-Y., & Feng, S.-T. (2020). Clinical and CT imaging features of 2019 novel coronavirus disease (COVID-19). *The Journal of Infection*, *S0163-4453(20)30104-3*. <https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.02.022>

INDEKS SUBJEKS

28 MHz, 276
5G, 276
Accelerometer, 301
Arduino, 240
Arduino, 301
Arduino Due, 336
Arus, 240
Bencana, 347
Berlabuh, 252
Cell Splitting, 262
Chest X-Ray, 443
Coronavirus-2019, 443
Covid-19, 443
CP-OFDM, 276
Daya, 240
Deep Learning, 443
Defect, 324
Deteksi tepi, 362
Emisi gas buang berbahaya, 252
Fuzzy PI, 288
FMEA, 324
Gateway, 418
Gelombang Tegangan dan Arus, 336
Heater Element System, 313
Hemat energi operasional bangunan, 388
IMU, 301
Iradiasi matahari, 240
ISVM, 373
Kamera Infra Merah, 313
Koreksi kesalahan, 432
Kota Cimahi, 262
Kendali Kecepatan, 373
Lampu Sinyal, 418
Lean, 324
Least Square, 301
Logika Fuzzy, 454
LTE, 262
Matrix Converter, 373
Mean Square Error, 432
Microcell, 262
Model Kanal, 276
Motor Induksi, 288
Motor Induksi, 373
Moving Average Filter, 432
Objek bergerak, 362
Overall Thermal Transfer Value, 388
Panel Surya, 404
Pelabuhan laut, 252
Pembangkit listrik tenaga diesel, 252
Pencarian korban, 347
Performansi, 262
Perjalanan pulang, 347
Proses Segmentasi, 362
Python, 336
Racing Line, 454
RCA, 324
RCCS, 313
Reflektor, 404
Regresi Linear, 432
Residual Network, 443
Sensor, 404
Sensor BMP180, 432
Sensor Node, 418
Server, 418
Shore to ship, 252
Sistem ECU, 454
Sixsigma, 324
Solar Control Glass, 388
Solar Heat Gain Coefficient, 388
Sudut Elevasi, 301
Suhu, 276
Superpixel, 362
Tegangan, 240
Temperature, 313
Tiga Fasa, 336
Waste, 324
Wind Generator, 288
Robot Otonom, 347
Waypoint, 347
Wind Tunnel, 288
Wireless Sensor Network, 418

INDEKS PENGARANG

- Achmad Fiqhi Ibadillah, 404
Achmad Rizal Danisya, 276
Adi Kuriawan, 404
Ali Rizal Chaidir, 454
Andri Setiawan, 432
Annisa Kurniasetiawati, 252
Apip Pudir, 240
Arbi Abdul Jabbaar, 347
Audyati Gany, 301
Bambang Mukti Wibawa, 418
Bambang Sumantri, 373
Budhy Setiawan, 288
Conny Kurniawan Wachjoe, 252
Dedy Haryanto, 313
Diana Rahmawati, 404
Era Purwanto, 373
Erwani Merry Sartika, 301
Erwin Yuniar Rahadian, 388
Fiqhi Anugerah, 262
Gamar Basuki, 373
Giarno, 313
Gregorius Bambang Heru Kusnugroho, 313
Hari Supriyanto, 324
Hasanah Putri, 262
Hermagasantos Zein, 252
Herryawan Pujiharsono, 432
Ignatius Riyadi Mardiyanto, 240
Ihsan Farrassalam Ammarprawira, 347
Ihsan Verdian, 362
Jans Hendry, 432
Joko Prasetio Witoko, 313
Khoirun Ni'amah, 276
M. Ferdian Rahma Supriyanto, 324
M. Kurniawan Hadi Kusuma, 404
Martanto, 336
Mentari Putri Jati, 373
Mirza Pramudia, 404
Mochamad Septoni Fauzi, 347
Mohammad Taufik, 418
Muhammad Fauzi Nuryasin, 418
Muhammad Khaerul Naim Mursalim, 362
MUH. Fazauddiyak Sa'id, 454
Mulya Juarsa, 313
Niken Syafitri, 347
Nur Laela Latifah, 388
Pureza Marensaputri, 252
Rahayu Kusumastuti, 313
Ratna Ika Putri, 288
Ratna Susana, 347
RB Dwiseno Wihadi, 336
Riza Alfita, 404
Ronny Dwi Agusulistyo, 336
Rosida Vivin Nahari, 404
Septyana Riskitasari, 288
Shelly Nurjanah, 276
Sugondo Hadiyoso, 443
Tina Mulya Gantina, 252
Thomhert Suprpto Siadari, 443
Tjendro, 336
Utti Marina Rifanti, 432
Vincensius Yuvens, 301
Wahyu Aulia Nurwicaksana, 288
Widya Cahyadi, 454
Yanti Supriyanti, 252
Yuli Sun Hariyani, 443

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

Jurnal Ilmiah ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika telah **Terakreditasi Peringkat 2 sesuai dengan SK No. 30/E/KPT/2018** pada tanggal 24 Oktober 2018, dan **Peringkat 2 sesuai dengan SK No. 36/E/KPT/2019**. Jurnal ini sepenuhnya diperiksa oleh Redaksi Ahli yang berkompeten di bidangnya masing – masing. Redaksi menerima artikel ilmiah berupa hasil penelitian, gagasan, dan konsepsi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Artikel Jurnal ELKOMIKA dalam versi cetak telah di-online-kan menggunakan *Open Journal System* (OJS) pada <http://ejournal.itenas.ac.id/index.php/elkomika>.

Pemasukan Naskah

1. Penulis dapat mengunduh *template* jurnal di menu *template* pada *Open Journal System* (OJS) <http://ejournal.itenas.ac.id/index.php/elkomika>.
2. Naskah yang telah disesuaikan dengan *template* jurnal berupa *softcopy* dapat diunggah melalui OJS setelah melakukan registrasi terlebih dahulu.
3. Naskah tulisan harus asli, belum pernah dimuat di media lain, atau tidak sedang dalam proses untuk dimuat di media lain.
4. Naskah pertama kali akan diperiksa berdasarkan kesesuaian *template* oleh Pemimpin Redaksi, dan juga akan dicek tingkat Plagiasi dengan *software iThenticate*.
5. Seluruh naskah yang masuk ke redaksi akan diperiksa oleh Redaksi Ahli sesuai dengan bidang kajian naskah. Aspek yang diperiksa menyangkut kesahihan informasi, kontribusi substantif terhadap bidang kajian, serta kejelasan dan kualitas presentasi naskah.
6. Naskah yang disajikan tidak sesuai dengan ketentuan jurnal akan dikembalikan.

Ketentuan Naskah

1. Naskah diketik dengan menggunakan komputer dalam format MS Word, dengan kertas berukuran A4, dan berjarak 1 spasi. Font yang digunakan adalah Tahoma untuk semua *style* dengan ukuran 11. Jumlah halaman penulisan adalah antara 10 – 15 halaman, disertai abstrak (maksimum 160 kata) dan kata kunci (5 - 6 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf miring. Naskah diberi nomor halaman.
2. Naskah tulisan dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bila menggunakan bahasa Indonesia diharapkan memperhatikan pedoman dan istilah yang telah dibakukan. Bila terpaksa menggunakan istilah asing, hendaknya digunakan huruf miring pada kata tersebut.
3. Naskah disusun dengan urutan: Judul, nama penulis (tanpa gelar), instansi tempat bekerja, dan alamat email, abstrak dan kata kunci (Indonesia dan Inggris), pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar rujukan. Jika penulis lebih dari satu orang, nama penulis dicantumkan berurutan ke samping, dengan nama penulis utama dicantumkan paling awal.
4. Naskah dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, gambar, dan foto dalam format hitam-putih dengan ukuran 10. Tabel, grafik, gambar, dan foto harus diberi judul yang singkat dan jelas, dan masing-masing diberi nomor urut yang sesuai pada isi naskah. Penulisan daftar rujukan **wajib** menggunakan **reference tool**, seperti Mendeley, EndNote, Reference in MS Word, dan lainnya, serta **diurutkan sesuai abjad** dari A sampai Z.
5. Redaksi berhak memperbaiki tata bahasa dari naskah yang akan dimuat tanpa mengubah maksud isinya.
6. Daftar rujukan berisi hanya yang dirujuk dalam tulisan saja dengan tata cara penulisan sebagai berikut :
Atzori, L. & Andreas (2002). Performance Analysis of Fractal Modulation Transmission over Fast-Fading Wireless Channels. *Journal IEEE Transactions on Broadcasting*. 48(2): 103-110.
Bohmer, M. (2012). *Beginning Android ADK with Arduino*. New York: Apress.
Meier, R. (2012). *Professional Android™ 4 Application Development*. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.
Zeng, G., & Qiu, Z. (2008). Audio Watermarking in DCT. *International Conference on Signal Processing* (pp. 2193-2196).
Mac, D. (1992). *Post-Modernism and Urban Planning*. Dipetik pada 25 Juni 2010 dari <http://www3.sympatico.ca/david.macleod/POMO.HTM>
7. Contoh penulisan rujukan pada artikel adalah “.....Pada tahun 2012, penelitian yang dilakukan oleh Meier (**Meier, 2012**) dan (**Atzori, dkk, 2002**) timnya, mengirimkan data dengan kecepatan tinggi.....”

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Institut Teknologi Nasional

•
Gedung 20 Jl. PHH. Mustofa 23
Bandung 40124
Telp. (022) 7272215 (ext. 206)
Fax. (022) 7202892
Email: jte.itenas@itenas.ac.id

